

Lineļlas krāsa

Dabīga, šķīdinātājus nesaturoša lineļlas krāsa, paredzēta iekšdarbiem un āra darbiem. Īpaši piemērota guļbūvju, koka fasāžu, dārza mēbeļu, grīdu, kā arī metāla izstrādājumu krāsošanai. Krāsai piemīt laba nodilumizturība, labi pasargā koku no saules UV stariem un ir izteikti ilgizturīga. Ar lineļlas krāsu piesūcināta koksne ir pasargāta no mitruma iedarbības un koksnes bojāšanās. Ar lineļlas krāsu krāsots koks saglabā dabiskumu un ir elpojošs.

Lietošanas instrukcija. Koksnes virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem. Krāsu pirms lietošanas labi samaisīt. Krāsu klāj ar otu. Krāsai jāļauj nožūt aptuveni 24 stundas, tad krāsošanu atkārto 2-3 reizes pēc vajadzības. Norādītais žūšanas laiks ir pie gaisa t° 20°C un var atšķirties atkarībā no koksnes tipa un virsmas gluduma. Darba virsmas un apkārtējai temperatūrai jābūt vismaz +8°C, un relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.

Krāsas patēriņš: 1L uz 10-14 m², krāsojot divās kārtās atkarībā no koka uzsūkšanas spējas.

Neatvērtā oriģinālā iepakojumā produktu var uzglabāt divus gadus no izgatavošanas datuma.

Brīdinājums. Krāsas slaucīšanai izmantotie materiāli jāsadedzina vai jāsamērcē ūdenī, jo, oksidējoties gaisā, lineļla var pašai aizdegties.

P102 Sargāt no bērniem.