

## DAMPPROOF

### NIISKUSTÕKE

“**DampProof**” on mõeldud betoonis ja mördis niiskuse tõkestamiseks. Ei sisalda kloriide.

**Kasutamine.** Enne kasutamist segada toode põhjalikult ja lisada see betoonimassi või mördi valmistamiseks mõeldud veele, mida seejärel kasutatakse edasises segamisprotsessis. Kasutuskogus on 0,5–1 liiter 50 kg tsemendi kohta, vähendades vastavalt veekogust. Krohvikihhi paksus peab normaalse veesurve (atmosfäärirõhu) korral olema 20–30 mm, soovitatavalt tuleks krohvida kahes kihis. Kõrgema veesurve korral peab krohvikihhi paksus olema 30–40 mm. **H315 Põhjustab nahaärritust. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke seebi ja veega. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.** Säilitada suletud nõus temperatuuril +5°C kuni +30 °C. Hoida läbikülmumise eest. Kõlblikkusaeg on kaks aastat alates valmistamise kuupäevast. Valmistamise kuupäeva vaata pakendilt. Koostis: naatriumhüdroksoid <0,9%, CAS-nr 1310-73-2