

HIDROFOBS H₂O

Ehitusmaterjalide pinna hüdrofobisaator

Kasutusalad. Hüdrofobisaator on mõeldud igat liiki vertikaalsete ja kaldu asetsevate mineraalsete pindade, näiteks tellistest, betoonist, looduslikust kivist, puidust, vineerist, tsementkrohvist, gaasbetoonist ja asbestsemendist toodete pindade, sealhulgas ka hoonete fassaadi töötlemiseks, et muuta pinnad vett mitteimavaks. Hüdrofobisaator „Hüdrofobs H₂O” tõrjub vett, laseb läbi veeauru ja kaitseb ehitusmaterjalide pinda sademevee mõju eest. Kaitseb värvitud pindu pleekimise eest ja vähendab soojuskadu.

Kasutamine. Töötemperatuur +8 kuni +30 °C. Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba tolmust ja mehaaniliselt sidumata materjaliosakekestest. Kaunistused, aknaklaasid ja muud sarnased detailid tuleb katta. Pealekandmine pintsliga, harja või kõrgsurvepihustiga. Kandke peale ühe või kahe kihina. Tööriistu ja käsi peske veega.

Kulu. 3-6 m²/L, sõltuvalt pinna poorsusest. Mitte kanda niisketele pindadele. Säilitage suletud nõus temperatuuril +5 kuni +30 °C. Kõlblikkusaeg kaks aastat alates valmistamise kuupäevast. Valmistamise kuupäeva vt pakendilt.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. EUH208 -"Sisaldab (5-kloro-2-metüül-4-isothiazolin-3-oon [EÜ Nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ Nr. 220-239-6] (3: 1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni". P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P261 Vältida suitsu/auru/pihustatud aine sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski. P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P333 + P313 Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt keemiajääkide käitlemise korrale.