

HIDROSTOP HL110

- Ущільнювальна гідроізоляція «Hidrostop HL 110» є складною багатокомпонентною системою, що містить спеціальний цемент, кварцовий пісок і активні хімічні добавки, здатною проникати в структуру матеріалу основи. Продукт виготовлений у вигляді дрібного сірого порошку, до якого потрібно додавати строго певну кількість води, щоб утворилася рідка маса. Ущільнювальна гідроізоляція «Hidrostop HL 110» є мігруючим (проникаючим в структуру) кристалічним водостійким покриттям. Для його функціонування необхідне вологе середовище (нижній шар повинен бути насиченим водою). Активні хімічні добавки, що містяться в суміші, проникають в структуру і реагують з вільним вапном, утворюючи довгі цепевидні комплексні молекули, що кристалізуються в капілярах. Процес мігруючої кристалізації триває у вологому середовищі структури і може проникати дуже глибоко, досягаючи повної водонепроникності, одночасно дозволяючи структурі вільно "дихати". Ущільнювальна гідроізоляція «Hidrostop HL 110» може застосовуватися як для нових, так і для старих, які не мають структурних ушкоджень, поверхонь. «Hidrostop HL 110» можна наносити на поверхні, схильні до тиску води як з позитивною, так і з негативного боку, і вони будуть нейтралізувати проникнення вологи і ґрунтових вод навіть при гідростатичному тиску.
- **Витрата:** 1-2,5 кг / м²
- **Об'єм:** 5, 12,5, 25 кг