

Антипирен INWOOD Fire B

ПРИМЕНЕНИЕ.

Антипирен INWOOD Fire B используется для обработки пиломатериалов (реек, досок, стропил, брусьев и т.д.) в новых и реконструируемых строениях. Это обеспечивает получение огнестойкой древесины. Антипирен INWOOD Fire B используется для профилактической огнезащитной обработки древесины внутри помещений и в закрытых строительных конструкциях, которые не подвергаются прямому воздействию воды и атмосферных осадков. Механизм действия антипирена INWOOD Fire B состоит в том, что на поверхности древесины образуется пленочное покрытие, которое при воздействии с огнем превращается в слой сухой пены, которая задерживает доступ огня к поверхности древесины. Не токсичен, не содержит полибромистых дифенилэфиров (ПБДЭ). Не снижает прочность древесины, не допускать попадания на металлические поверхности. После окончания работы промыть инструменты и металлические поверхности большим количеством воды (особенно алюминиевые части).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Антипирен INWOOD Fire B на поверхность древесины наносится кистью, валиком или распылением, 2-4 раза с интервалом между обработками не более 6 часов. При пропитывании древесины методом замачивания в ваннах (емкостях, баках и проч.) в растворе антипирена INWOOD Fire B пиломатериалы должны выдерживаться от 2 до 24 часов. Расход: от 300 до 360 мл/м² (в зависимости от вида, влажности, чистоты поверхности древесины и т.п.). Обработка допускается при температуре воздуха не менее +5 °С, влажность древесины должна быть примерно 18 %. Хранение 24 месяца. Не допускать промерзания. Дату изготовления см. на упаковке.

КЛАСС ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ. B-s1,d0 , LVS EN 13501-1+A1:2010,

(древесина толщиной не менее 25 мм).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

+ Процесс обработки древесины должен выполняться вне помещений или в хорошо вентилируемых помещениях с использованием защитных средств: (защитных перчаток, защитных очков, рабочей одежды). При попадании на кожу, смыть водой с мылом. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P260 Не вдыхать пары/брызги. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P301 + P330 + P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P303. P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем..

Сертификат соответствия № 2082/2013

