

## “Sauna Oil”

### **Kaitsevahend niisketes ruumides asuva puidu jaoks.**

Lahustivaba õli Sauna Oil. Mõeldud puidu ja puitpindade kaitsmiseks niiskuse ja mustuse eest kõrgendatud niiskusega ruumides (pesu-, vanni- ja riietusruumide seinad, laed, põrandad ja ukсед). Tõstab suurepäraselt esile puidu struktuuri, võib kasutada eluruumides asuva puidu töötlemiseks.

**Kasutamine.** Puhasta tööpind tolmust ja mustusest. Vajadusel lihvi ebatasased pinnad. Kanna toode peale pintsliga või rulliga. 20–30 minuti möödudes pühi imendumata Sauna Oil salvrätiga või lapiga maha. Sõltuvalt puidu tüübist ja töötlemisest kannu pärast kuivamist vajadusel uuesti peale. Mõne puuliigi tooni võib Sauna Oil veidi muuta, seetõttu tuleb toodet enne sarnasel materjalil testida.

**Kuivamine.** Iga järgmise kihi võib peale kanda 1–2 päeva möödudes. Soovitatav kuivamistemperatuur on 20 °C, kui suhteline õhuniiskus on 60%.

**Kulu:** 8–12 m<sup>2</sup>/l.

**Töövahendite puhastamine:** vee ja seebiga.

**Säilitamine.** Kaitsta külmumise eest! Suletud originaalpakendis võib säilitada kaks aastat alates valmistamise kuupäevast.

**P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.**