

VIPOIL

EMULSION VORMIDE JAOKS

“**VIPOIL**” on madala viskoossusega vahaemulsioon, mis sobib puit-, teras- ja plastikvormide sissemäärimiseks betoonkonstruktsioonide tootmisel ja ehitusobjektidel. Tagab mehaanilise takistuse vähenemise vormi betoonkonstruktsioonidest eraldamisel, vormide puhtama pinna ning kergendab vormi puhastamist. Vähendab õhupooride teket ning ei jäta värvijälgi betoonipinnale. **Kasutusjuhend.** Enne vormide töötlemist puhastatakse nende pinnad hoolikalt betoonijääkidest ja teistest juba olemasolevatest kattekihtidest. “VIPOIL” kantakse peale õhukese katva kihina, pihustades või kandes selle peale pintsliga või rulli abil. Soovitav on toode peale kanda horisontaalsetele pindadele. Toote kulu sõltub vormi materjalist ja pinna seisundist, 40 – 80 ml/m². Enne edasiste betoneerimistöde teostamist tuleb kattekihil lasta ära kuivada. Sõltuvalt keskkonna temperatuurist ja niiskusest on kuivamise aeg 20 – 40 min. Minimaalne töökeskkonna temperatuur on +5 °C. Enne kasutamist toode segada. Säilitada suletud nõus temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitsta külmumise eest. Toote kõlblikkuse tähtaeg 2 aastat toote valmistamiskuupäevast. Valmistamiskuupäeva vaadata pakendilt. **H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.**

Tähelepanu

