

Atputekļošanas sastāvs grants ceļiem “DUSTOFF”

Pielietojums

Sastāvu „DUSTOFF” izmanto grants ceļa seguma atputekļošanai. Paredzēts pielietot grantētu auto ceļu, piemājas ceļu un būvobjektu, piebraucamo ceļu segumu apstrādei. Sastāvu „DUSTOFF” var izmantot grants ceļiem, kuru virsējā slāņa granulametriskā sastāva modulis nav mazāks par 2.0 mm . Var apstrādāt gan jaunus, gan arī vecus grants ceļu segumus.

Galvenās īpašības

- novērš grants virsmu putēšanu;
- novērš putekļu krāšanos ceļmalās;
- uzlabo noturību pret nodilšanu;
- paildzina virsmas kalpošanas ilgumu.

Lietošanas instrukcija

1. Sastāvu „DUSTOFF” uzklāšanu veic sausā (bez nokrišņiem) laikā;
2. Sastāvu uzklāj uz grants ceļu virsmas ar laistīšanas paņēmienu. Rūpīgi noklājot visu virsmu.

Sastāva funkcija

„DUSTOFF” labi absorbē mitrumu no atmosfēras un augsnes, tā rezultātā ceļa virsma ilgi saglabā mitrumu un neļauj putekļiem pacelties gaisā. Tādēļ tas ir ideāli piemērots kā atputekļošanas līdzeklis uz grantētiem ceļiem.

Noturība

Sastāva „DUSTOFF” iedarbība ir no 2 – 3mēn., kas ir atkarīgs no automašīnu braukšanas intensitātes un ceļa kvalitātes. Vēlams apstrādāt divas reizes sezonā.

Patēriņš

Vidējais sastāva patēriņš ir **1 litrs uz 2 - 3 m²** grants virsmas.

Tehniskie dati

Krāsa: gaiši dzeltena

Forma: šķidrums

Izstrādes temperatūra: ne mazākai par +5°C

Ekspluatācija: uzreiz pēc sastāva „DUSTOFF” uzklāšanas

Uzglabāšana

Glabāt blīvi noslēgtā traukā. Derīguma termiņš 2 gadi kopš ražošanas datuma.

Darba drošības noteikumi

Aizsardzībai lietot gumijas aizsargcimdus, aizsargbrilles un darba apģērbu.

Ietekme uz apkārtējo vidi

Minimāla. Izstrādājot produktu tika izvēlēts ķīmiskais sastāvs ar nosacījumu – minimalizēt ietekmi uz apkārtējo vidi.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus un izmantotos mehāniskos palīg līdzekļus (pumpji, smidzinātāji u.c.) pēc darba pabeigšanas skalot ar lielu ūdens daudzumu.

Iepakojums

25L; 200L; 1000L