

DUSTOFF

Состав для обеспыливания гравийных дорог

Применение

Состав DUSTOFF используется для обеспыливания покрытия гравийных дорог. Предназначен для обработки покрытия гравийных автодорог, подъездных путей к домам и строительным объектам. Состав DUSTOFF можно использовать для гравийных дорог, имеющих модуль гранулометрического состава верхнего слоя не менее 2,0 м. Можно обрабатывать как новые, так и старые покрытия гравийных дорог.

Основные свойства

- устраняет пылимость гравийных поверхностей;
- предотвращает скапливание пыли на обочинах;
- повышает износостойчивость;
- продлевает срок службы поверхности.

Инструкция по применению

1. Состав DUSTOFF наносится в сухую погоду (без осадков);
2. Состав наносится на поверхность гравийной дороги методом поливки. Следует тщательно покрыть составом всю поверхность.

Функция состава

DUSTOFF хорошо впитывает влагу из атмосферы и почвы, в результате чего поверхность дороги долго сохраняет влажность и не позволяет пыли подняться в воздух. Поэтому данный состав идеально подходит в качестве средства для обеспыливания гравийных дорог.

Срок действия

Действие состава DUSTOFF длится от 3 до 5 месяцев и зависит от интенсивности автомобильного сообщения и качества дороги. Желательно обрабатывать поверхность два раза в сезон.

Расход

Средний расход состава: **1 литр на 2–3 м²** гравийной поверхности.

Технические данные

Цвет: бледно-желтый

Форма: жидкость

Температура при обработке: не ниже +5°C

Эксплуатация: сразу после нанесения состава DUSTOFF

Хранение

Хранить в плотно закрытой емкости. Срок годности: 2 года со дня производства.

Правила безопасности труда

Для защиты использовать резиновые защитные перчатки, защитные очки и рабочую одежду.

Влияние на окружающую среду

Минимальное. При разработке продукта его химический состав выбирался с условием максимально снизить влияние на окружающую среду.

Чистка рабочего инструмента

Рабочий инструмент после завершения работы необходимо промыть чистой водой.

Упаковка

25 л; 200 л; 1000 л