

## FLOORMIX

Суперпластифицирующая химическая добавка для заливки теплых полов

### Свойства

**FLOORMIX** является пластифицирующей химической добавкой предназначенной для заливки теплых полов. Добавка увеличивает теплоотдачу бетонного материала и повышает прочность бетона. При помощи **FLOORMIX** изготавливается пластичная бетонная смесь с хорошей удобоукладываемостью, уменьшается сегрегация смеси, а количество необходимой воды уменьшается приблизительно на 20 %. Смесь приобретает гомогенную и плотную структуру. Процесс выравнивания пола осуществляется легче и поверхность бетона получается более гладкой. Уменьшение количества воды снижает возможность появления усадочных трещин при твердении бетона.

### Употребление

**FLOORMIX** добавляет во время приготовления бетонной массы, после добавления воды, или добавка предварительно перемешивается с водой затворения. Не рекомендуется химическую добавку перемешивать с сухой смесью бетона. При невозможности точного расчета бетонной смеси, рекомендуется :

- Добавлять часть воды (примерно  $\frac{1}{3}$  от необходимого количества) к составу цемент/песок/щебень
- Добавлять необходимого количества **FLOORMIX**
- Продолжать добавлять воду до приобретения пластичной, легко прорабатываемой и удобоукладываемой бетонной смеси

### Дозировка

Рекомендуемое количество **FLOORMIX** равняется 2 % от общего количества цемента ( 1 кг **FLOORMIX** на 50 кг цемента)

