

HIDRO TAPE

Гидроизоляционная лента

Применение:

Гидроизоляционная лента «HIDRO TAPE» предназначена для дополнительной защиты всевозможных мест, подверженных деформации (трещин, сдвигов, усадок), от небольшой деформации и их механического укрепления (места соединения пола и стен, внешние и внутренние углы помещений, температурные швы, места перехода труб, соединения трапов для стока воды, стыки строительных материалов и др.) и для усиления как плоских, так и объемных поверхностей гидроизоляционных жидких мембран.

Главные особенности:

- Эластичность
- Высокая прочность
- Легко прокладывается
- Универсальный армирующий элемент

Инструкция по применению:

1. лента шириной 100 мм используется для укрепления деформировавшихся швов
2. лента шириной 200 мм используется в соединениях горизонтальных и вертикальных поверхностей (полов и стен, потолков и стен, внутренних и внешних углов)
- 3.

- лента шириной 1000 мм используется для укрепления поверхностей, подверженных большим нагрузкам, частым циклическим воздействиям, а также – мест соединения поверхностей

Технология вкладки:

Гидроизоляционную ленту «Hidro Tape» следует закладывать в ходе первой стадии процесса вместе с гидроизоляцией «Hidroplast» или «Hidroplast UV».

Технические характеристики:

Размеры рулонов (ширина * длина):

10 см * 25 м

10 см * 50 м

20 см * 25 м

100 см * 10 м

100 см * 50 м

Цвет:

Зеленый

Способность к растягиванию:

Ткань, покрытая гидроизоляционным материалом: