

HIDROPLAST UV

Vedel veekindel kate välistingimusteks

Kirjeldus

HÜDROPLAST UV on väga elastne, ühekomponentne, vedel membraan katusekatetele. Vastupidav UV kirkusele ja madalatele temperatuuridele (kuni – 30C). Peale kuivamist moodustab ühtse veekindla kuid auru läbilaskva elastse kate ilma vahedeta.

Kasutusala

Veekindel dekoratiivkate betoonist, bituumenist, tsingist, alumiiniumist ja eterniitplaadist horisontaalsetele ja kaldkatustepindadele. Samuti ka rõdudele ja terrassidele.

Kasutusõpetus

Pind peab olema terve, puhastatud tolmust, mustusest, rasvast ja veest (vajaduse korral eeltöödeldud antibakteriaalse vahendiga Fungi). Hüdroplast UV kantakse peale kahe kihina pintsli, rulli või pihusti abil. Teine kiht kantakse peale siis, kui esimene kiht on oma kleepuvuse kaotanud, kuid mitte hiljem, kui peale 24 tundi möödumist. Kõik võimaliku deformeerimise kohad tugevdada armeerimisvõrguga HÜDROPLAST UV kihtide vahel. Katet tuleb kaitsta tugeva mehhaanilise mõjutamise eest.

TÖÖTINGIMUSED:

Temperatuur tööde teostamisel +10°C - + 25°C
ja suhteline õhuniiskus: mitte enam 65% (± 5%).

Kulu: 1m² katet vajab 1,5-3kg kahe kihi kohta. **Kuivamiseaeg** sõltub ilmastiku tingimustest. **Mitte kasutada veesurve all olevatel pindadel (nt katusetsoon, kus asub bassein jms)!**