

INWOOD Classic Antiseptik

KONTSENTRAAT 1:1

Antiseptikut **INWOOD Classic** kasutatakse uute ja rekonstrueeritavate ehitiste juures siseruumides ja välistöödel, samuti kohtades, kus puit on kokkupuutes pinnasega, saematerjalide ja puidutoodete kaitsmiseks pehkimise eest. Töödeldud puitu võib vajadusel välimuse parandamiseks värvida või lakkida. Ei vähenda puidu tugevust ega põhjusta metallide korrodeerumist. **Ei sisalda kroomi, arseeni ega ammoniaaki.**

KASUTAMISJUHISED. Antiseptikut **INWOOD Classic** kantakse puidust pinnale pintsliga või rulliga või pihustades (2–4 korda), samuti võib puidust detaile impregneerida – leotada 2 h kuni 24 h vannis (tunnis, mahutis jne). 1 liitri antiseptiku **INWOOD Classic** kontsentradi segamisel 1 liitri veega. Puitu tuleb töödelda välistingimustes või hästi tuulutatavas ruumis, kasutades kaitsevahendeid (kummikindad, kaitseprillid, tööriietus).

Kulu 3–5 m²/l (valmis töölahust). Puit peab olema kuiv. Hoida hermeetiliselt suletavas taaras. Säilivusaeg 2 aastat valmistamise kuupäevast. Valmistamise kuupäeva vaata pakendilt.

R22 Kahjulik allaneelamisel. R36 Ärritab silmi. R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

S1/2 Hoida lukustatud kapis lastele kättesaamatult. S23 Vältida auru sissehingamist.

S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. S36/37/39 Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. S61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda

erinõuetega/ohutuskaardiga. Pakend ei ole taaskasutatav. Kõrvaldada erijäätmena vastavalt kohalikele või riiklikele õigusaktidele. Võib kõrvaldada tahke jäätmena või põletada kohalikes eeskirjades ettenähtud korras.

Aktiivained : Vask(II)karbonaat 3,2% CAS 12069-69-1; Tebukonasool 0,07% CAS 107534-96-3.

Biotsiidi intventeerimis number LV10052011/3460