

## SPEED

Ускоритель затвердевания для строительных растворов и бетонов.

Применение:

Сокращение времени схватывания и затвердевания бетонной массы и строительных растворов. Химическая добавка для укладки бетонов и строительных растворов при пониженных температурах (до - 10°C). Улучшает твердость поверхностей бетона.

Главные свойства:

- обеспечивает короткие сроки схватывания и затвердевания строительных растворов и бетонов;
- обеспечивает стремительное увеличение прочности в течение первых 3 дней;
- создают надежные условия укладки бетона и строительных растворов при низких температурах;
- улучшает укладываемость строительных растворов и бетонов;
- неприменим в железобетонных конструкциях с очень плотной металлической арматурой, так как может способствовать коррозии стали, или можно покрыть стальную арматуру защитным слоем универсального строительного клея SUPER.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением добавку тщательно размешивают и добавляют к предназначенной для смешивания бетона или строительных растворов воде.
2. Расход добавки составляет от 0.5 до 5.0 л на 50 кг цемента, используя добавку как препятствующее замерзанию средство, чем больше доза добавки, тем ниже может быть окружающая температура. Соответственно уменьшают дозу воды. Если добавка используется как ускоритель, то расход составляет в среднем от 1.0 до 3.0 л на 50 кг цемента с соответствующим уменьшением количества воды.
3. Бетонную смесь или строительный раствор с добавкой надо выработать в течение 30 минут (в летних условиях).

Добавка совместима с другими химическими добавками, PROOF; VINMIX, но в смесь строительного раствора ее следует вводить отдельно.