

VINMIX

Keemiline lisand mörtide ja betoonisegude plastifitseerimiseks.

Igat tüüpi ehitusmörtide plastifitseerimiseks, eriti efektiivne tellise- ja krohvisegudele. Asendab ehitusmörtides lubja täielikult. Betooni plastifikaator. Parandab ehituslike mördi- ja betoonisegude struktuuri ja säilivust.

Peamised tunnused

- Seob efektiivselt õhku ja parandab ehituslike segude külmakindlust. Tagab müüritööde läbiviimise kuni õhutemperatuurini +2°C.
- Vähendab vajalikku veekogust kuni 10%.
- Kindlustab ehituslike segude kiire pealekandmise ja hea töödeldavuse.
- Aitab kõrvaldada eflorestsentsi (soolaplekid) ehituslikes segudes.
- Tagab mördi hea nakkumise tellisega.

Kasutamissoetus

Lisand doseeritakse mörti segistis segamise ajal või eelnevalt mördile lisatavas vees lahustades. Kulu 3 - 6 ml 1 kg tsemendi kohta (0,14 - 0,28 l 50 kg tsemendi kohta või 2 - 4 liitrit 200 liitri vee kohta). Betooni plastifitseerimiseks 3 ml/kg tsemendi kohta. Lisandit võib kasutada koos teiste keemiliste lisanditega. (SPEED, PROOF), kuid segusse tuleb lisada eraldi. Lisand sobib kõigi portlandtsemendi tüüpidega, kaasa arvatud happekindla portlandtsemendiga.

Pakend: 11, 51, 251, 200l

NB! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kasutada kaitseprille. Silma/nahale sattumisel loputada/pesta veega! Kui tekib nahaärritus pöörduda arsti poole.