

ACRYLGRUNT (koncentrāts)

Universālā dziļumgrunts

Pielietojums: Grunti pielieto būvmateriālu virsmas gruntēšanai, nostiprināšanai, strukturēšanai, (grunts pieļauj ūdens tvaiku/ gaisa caurlaidību) virsmu uzsūkt spēju izlīdzināšanai un virsmas saķeres īpašību (adhēzija) uzlabošanai pirms apmešanas, flīzēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas un citiem virsmas apstrādes darbiem. Piemērota darbam ar ģipša, ģipša/kaļķu, betona, cementu saturošu minerālu virsmu, keramisku un minerālšķiedru plākšņu materiālu apstrādei.

Īpašības:

- Polimēru dispersija baltā krāsā;
- Eksploatācijas temperatūra vismaz + 5 °C;
- Uzlabo saķeri ar apdares materiālu, izlīdzina un regulē mitruma uzsūkšanos materiālā.

Parametrs	Vērtība
Žūšanas laiks	5 h
pH	4,0 – 7.0
Blīvums	0,95 – 1.10 g cm ³
Daļiņu izmērs	0,12 μm
Mitrumizturība	Mitrumizturīgs

Lietošana:

- Pamatnei jābūt sausai, bez organisko šķīdinātāju un virsmas netīrumu paliekām. Virsmu vēlams atbrīvot no mehāniski nesaiestītu daļiņu kārtas;
- Ar otu vai rullīti uzklāt uz apstrādājamās virsmas;
- Gruntij jāļauj pilnībā nožūt. Turpmākā virsmas apstrāde ieteicama ne ātrāk par 5 stundām (atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas, vides temperatūras, uzklātā grunts materiāla daudzuma un gaisa cirkulācijas pakāpes);
- Instrumentus un iekārtas mazgā ar ūdeni tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Patēriņš gatavam darba šķīdumam:

- 1 L – 70 m²
- 5 L - 350 m²

Koncentrātu atšķaida ar ūdeni attiecībā 1:9

Uzglabāšana: Uzglabāt hermētiski aizvēcotā, oriģinālā iepakojumā ,sausās, vēsās telpās. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.