

ACRYLGRUNT **Pinnatöötluskrunt**

Kirjeldus

Krunti kasutatakse ehitusmaterjalide pinna kindlustamiseks, struktureerimiseks (krunt on hingav ja veeauru läbilaskev), parandamaks pindade imamis- ning nakkeomadusi enne krohvimist, plaatimist, värvimist, tapeetimist ning muid viimistlustöid.

Eriti sobilik kips-, kipsi/lubja-, betoonpindade, tsementisisaldavate mineraalpindade, keraamiliste jakiudplaatide töötlemiseks.

Omadused

- kasutusvalmis
- Parandab naket viimistlusmaterjalidega
- Tasakaalustab ja reguleerib materjalide niiskuseimavust
- Hingav materjal
- Ekonoomne kasutus

Kasutus

Aluspinna ettevalistus aluspind peab olema kuiv. Eemaldada pinnalt orgaaniliste lahustite ja mustuse jäägid ning kõvad, mehaaniliselt sidumata osakesed.

Peale kandmine Krunt kantakse pinnale pihusti, maalrirulli või pintsliga.

Kuivamine Krunt peab täielikult läbikuivama. Edaspidist pinnatöötlust on soovitav teostada vähemalt 5 tunni pärast (sõltuvalt aluspinna imavusest, ruumi temperatuurist, krundikihi paksusest ja õhuringlusest).

Minimaalne materjali pinna temperatuur: +5°C

Kulu

Orienteeruvalt 100-130 ml/m² tasastel pindadel ja 200 ml/m² eriti kareda faktuuriga pindadel.

Säilitamine

Säilitada hermeetiliselt suletud originaalpakendis kuivades-jahedates ruumides.

Hoida külmumise eest. Säilivusaeg 1 aasta. Valmistamisaega vaata pakendil.