

ACRYLGRUNT

Грунтовка для поверхности

Описание

Грунтовка применяется для грунтования, укрепления, структурирования, (грунтовка допускает пропускание водяных паров/ воздуха), для улучшения выравнивающих всасывающих и схватывающих (адгезивных) свойств поверхностей перед оштукатуриванием, облицовкой, покраской, наклеиванием обоев и других отделочных работ. Особенно применима для работы с поверхностями из гипса, гипса/извести, бетона, содержащих цемент минералов, для обработки керамических материалов и минерально-волокнистых плит.

Свойства

- Готова к применению
- Очищает поверхности от пыли
- Улучшает схватывание с отделочными материалами
- Выравнивает и регулирует впитывание влаги в материал
- Пропускающий воздух материал
- Экономичный в употреблении

Применение

Подготовка основания. Основание должно быть сухим, без остатков грязи и органических разбавителей. Желательно освободить поверхность от механически несвязанных твердых частиц.

Нанесение. Грунтовка наносится распылителем, роликом или при помощи кисти.

Высыхание. Грунт должен полностью просохнуть. Перед дальнейшей обработкой выдержать не менее 5 часов (в зависимости от капиллярных свойств основания, температуры среды, нанесенного количества материала и уровня циркуляции воздуха).

Температура основания /задела: не ниже +5°C

Расход

Приблизительно 100-130 мл/м² для ровных поверхностей и 200 мл/м² для особо крупнофактурных поверхностей.

Хранение

Хранить в герметично закрытой, оригинальной упаковке в сухих, прохладных помещениях. Беречь от замерзания. Срок годности 1 год от даты изготовления. Дату изготовления см.на упаковке.

