

## **FASADGRUNT**

Krunt dekoratiivkrohvi alla

### Toote kirjeldus

Dispersioonkrunt veepõhise polümeeri abil nakkuvust parandavate lisanditega. „Fasadgrunt“ tugevdab pinda, parandab selle vastupidavust niiskusele, kindlustab pinna optimaalse vastupidavuse, kindlustab nakkuvuse, lihtsustades dekoratiivkrohvi pealekandmist mitmesugustele mineraalpindadele. Valget värvi, kõrge kattevõimega ja kasutusvalmis. „Fasadgrunt“ on mõeldud *sise- ja välistöödeks*.

### Omadused

- kasutatav enne eelnevat ettevalmistamist
- vabastab pinna tolmust
- parandab nakkumist viimistlusmaterjaliga
- silub ja reguleerib niiskuse imendumist materjali
- “hingav” materjal
- kasutamisel ökonoomne

### Kasutamine

Pinna ettevalmistamine. Pind peab olema kuiv, orgaaniliste lahustite ja mustuse jääkideta. Pind on soovitatav puhastada igasugusest purust. Pinna ebatasasused, samuti nakkuvust takistavad materjalid tuleb eemaldada enne „Fasadgrunt“ pealekandmist.

Pealekandmine. Krunti tuleb enne kasutamist segada, kuni segu muutub ühtlaseks. Kuivamisaaeg 3–4 h. Kasutatud tööriistad pesta veega.

Kasutustemperatuur. Töid tehakse kuiva ilmaga, kui materjali pinna temperatuur on +5 °C +25 °C.

Kulu. 0,2–0,3 l/m<sup>2</sup> sõltuvalt pinnafaktuurist.

Sāilitamine. Hermeetiliselst suletult, originaalpakendis ja kuivas, jahedas ruumis on sāilivusaeg 1 aasta. Hoida kŭlmumise ja ūlemāara madala temperatuuri eest.

Pakend. 4 kg, 7 kg, 15 kg, 25 kg

## Tehnilised andmed

Koostis. Veepŕhise polŭmeeri dispersioon mineraallisanditega.

Tihedus.

Vārv. Valge.

pH.

Kuivamisaeg. 3–4 h

Kulu. 0,2–0,3 l/ m<sup>2</sup>

Kasutustemperatuur. +5 °C – +25 °C.

Kŕlblikkusaeg. 12 kuud.