

FLIZELIN

Tapešu līme

Pielietojums:	Tapešu līme "Flizelin" paredzēta flizelīna tapešu līmēšanai. Viegli sajaucams produkts, kurā ir iekļautas pretpelējuma piedevas. Paredzēta apmestu sienu sākotnējai pārklāšanai pirms tapešu līmēšanas. Nokalpojušās tapetes viegli noņemamas, neatstājot paliekas uz sienas.			
Īpašības:	<ul style="list-style-type: none"> • Baltas/dzeltenas pārslas; • "Flizelin" tapešu līme ir gatava 6 minūtēs; • Ātrs līmēšanas process; • Līme satur fungicīdus; • Līme ļoti labi slīd un var viegli salaist šuvju vietas. 			
Lietošana:	<p>Virsmas sagatavošana. Līmējamai virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Vecās tapetes pilnībā jānoņem no aplīmējamām virsmām. Gludas un lakotas virsmas apstrādāt ar smilšpapīru. Virsmas daļa, kas pakļauta pelējumiem, jānomazgā ar fungicīdošu šķidrumu "Fungi". Virsmu gruntēšanai izmantojiet gruntēšanai sagatavoto tapešu līmi. Pirms tapešu līmēšanas ļaujiet, lai ar līmi pārklātā gruntējamā virsma pilnībā nožūst.</p> <p>Līmes pagatavošana. Kastītes saturu iekaisiet ūdenī un ātri maisiet, līdz maisījums pilnībā sajaucies. Atstājiet to uz 6 minūtēm un tad atkārtoti kārtīgi samaisiet. Līme ir gatava lietošanai.</p> <p>Līmēšana. Līmējot tapetes, ievērojiet tapešu ražotāju instrukcijas. Uzklājiet tapešu līmi ar krāsojamo rulli vai lielo sareni tieši uz aplīmējamās virsmas. Līmi uzklāt tapešu loksnes platumā vai nedaudz vairāk. Uzmanieties, lai līme neuzpilētu uz tapešu priekšpusi, bet ja tā noticis, notīriet līmes traipus ar mitru sūkli. Krāsojamās tapetes krāsot ne ātrāk kā pēc 24 stundām. Instrumentus mazgāt ar ūdeni.</p>			
Patēriņš:		Pamatnes gruntēšanai	Gludās tapetes	Reljefa tapetes
	Ūdens	10 L	5 L	4 L
	Platība, m ²	-	40	35
Uzglabāšana:	Uzglabāt slēgtā traukā vēsā, sausā vietā. Beztermiņa produkts.			