

FLIZELIN

Клей для шпалер

Застосування: Клей шпалерний «Флізелін» призначений для наклеювання флізелінових шпалер. Продукт, який легко змішується, містить добавки проти цвілі. Призначений для первинного покриття оштукатурених стін перед наклеюванням шпалер. Зношені шпалери легко знімаються, не залишаючи на стіні слідів.

Особливості:

- Білі/жовті пластівці;
- Клей для шпалер «Флізелін» готовий через 6 хвилин;
- Швидкий процес склеювання;
- До складу клею входять фунгіциди;
- Клей дуже добре ковзає і легко з'єднує шви.

Використання:

Підготовка поверхні. Поверхня, що склеюється, повинна бути чистою і сухою. З обклеюваних поверхонь необхідно повністю видалити старі шпалери. Гладкі та пофарбовані поверхні обробіть наждачним папером. Частина поверхні, на яку потрапила цвіль, необхідно промити фунгіцидною рідиною «Грибки». Для ґрунтування поверхонь використовуйте готовий для ґрунтування шпалерний клей. Перед наклеюванням шпалер дайте поверхні, на яку нанесено ґрунтовку, повністю висохнути. **Приготування клею.** Додайте вміст коробки у воду та швидко перемішайте, поки суміш повністю не перемішається. Залиште на 6 хвилин, а потім знову добре перемішайте. Клей готовий до використання. **Склеювання.** При наклеюванні шпалер дотримуйтеся інструкцій виробників шпалер. Нанесіть шпалерний клей малярським або великим валиком безпосередньо на поверхню, яку обклеюєте. Нанесіть клей на ширину листа шпалер або трохи більше. Будьте обережні, щоб клей не капнув на лицьову сторону шпалер, але якщо це сталося, очистіть плями від клею вологою губкою. Фарбувати шпалери під фарбування слід не раніше ніж через 24 години. Промити інструменти водою.

Споживання:

	Бази для ґрунтування	Гладкі шпалери	Рельєфні шпалери
Вода	10 л	5 л	4 л
Площа, м2	-	40	35

Зберігання: Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці.