

FLOORMIX

Kõrgplastifitseeriv keemiline lisand köetavate põrandate valuks

Omadused

FLOORMIX on plastifitseeriv keemiline lisand ettenähtud köetavate põrandate valuks. Lisand suurendab betooni soojusjuhtivust ja tugevust. **FLOORMIX**'i abil valmistatakse plastiline betoonisegu hea paigaldusomadustega, väheneb betooni kihistumine, vajamineva vee kogus väheneb umbes 20%. Segu omandab homogeeni ja tiheda struktuuri. Põranda tasandamine on märgatavalt lihtsam ja betooni pind jääb palju siledam. Segu valmistamiseks vajamineva veekoguse vähendamine vähendab ka võimalusi kahanemispragude tekkeks betooni kivistumisel.

Kasutamine

FLOORMIX lisatakse betooni selle valmistamisel, peale vee lisamist või segatakse lisand eelnevalt vajaliku veekogusega. Ei soovitata lisandit segada kuiva betoonimassi. Kui ei ole võimalik välja arvestada täpset betoonivahekorda, soovitatakse:

- Lisada vett osaliselt (umbes $\frac{1}{3}$ vajaminevast kogusest) tsement/liiv/killustik segule
- Lisada **FLOORMIX** vajaminevas koguses
- Jätkata vee lisamist kuni saavutatakse plastiline, kergesti töödeldav ja paigaldatav segumass

Kulunorm

Soovitatav kogus **FLOORMIX**'i võrdub 2 %'le tsemendi kogusest (1 kg **FLOORMIX**'i 50 kg tsemendi kohta)