

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. HID 6

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **HIDROPLAST**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Elastinga besiūlė hidroizoliacija**
- Gamintojo: „**Vincents Polyline**“ SIA
Cirulu 29, Kalngale
Carnikavos sav, LV-2163, Latvijos Respublika
Tel.: +371 67903272; Faks.: +371 67903370
El.paštas: polyline@polyline.vincents.lv,
Internetinis puslapis: www.polyline.lv
- Ilgaliotasis atstovas: **netaikoma**
- Eksploatacinių savybių stabilumo įvertinimo ir patikrinimo (AVCP): „**3” sistema**“
- Suderintas standartas: **EN 14891-A.6. ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$); EN 14891-A.7. (Nesugeria ir $\leq 20 \text{ g}$ masės padidėjimo) EN 14891-A.8. ($\geq 0,75 \text{ mm}$),**
Praneštas įstaigos pavadinimas ir identifikacijos numeris: **1020**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo stipris tempiant	1,28 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)
Sukibimo stipris po panardinimo į vandenį	0.62 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)
Sukibimo stipris tempiant po termo poveikio	1.93 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)
Sukibimo stipris po užšalimo / atšilimo ciklų	0.68 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)
Sukibimo stipris po panardinimo į kalkių vandenį	0.90 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)
Vandens pralaidumas ir svorio padidėjimas	Nesugeria 1.0 g	EN 14891-A.7. (Nesugeria ir $\leq 20 \text{ g}$ masės padidėjimo)
Tikimybė įtrūkimo atsiradimui esant standartinėms sąlygoms	4.21 mm	EN 14891-A.8. ($\geq 0,75 \text{ mm}$)
Tikimybė įtrūkimo atsiradimui esant minusinei temperatūrai (-5 ° C)	1.43 mm	EN 14891-A.8. ($\geq 0,75 \text{ mm}$)
Tikimybė įtrūkimo atsiradimui esant žemai temperatūrai (-20 ° C)	1.34 mm	EN 14891-A.8. ($\geq 0,75 \text{ mm}$)
Pavojingos medžiagos		Žiūrėti produkto SDL

8. Anksčiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių visumą. Šių eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, ir už ją yra atsakingas tiksliai anksčiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta

Andris Plociņš Valdybos narys
Kalngale, 27.01.2025

