

# HIDRO TAPE

## Гідроізоляційна стрічка

**Застосування:** Гідроізоляційна стрічка «HIDRO TAPE» призначена для всіх можливих деформацій (тріщин, зсувів, зморшок) крім захисту від незначних деформацій і механічного зміцнення (на стиках підлоги і стін, внутрішніх і зовнішніх кутах приміщень, температурних швах, переходах труб, сифони, у стиках будівельних матеріалів тощо), а також для зміцнення як плоских, так і об'ємних поверхонь укладання гідроізоляційних рідких мембран.

- Властивості:**
- Стрічка зеленого кольору;
  - Стрічка "HIDRO TAPE" (ширина \* довжина): 10CM \* 25M, 10CM \* 50M, 20CM \* 25M, 100CM \* 10M, 100CM \* 25M, 100CM \* 50M;
  - Гнучка;
  - Міцна та довговічна;
  - Легко вкладати;
  - Універсальний армуючий елемент.

Специфікація продукту		Nr	
<b>Продукт</b>	HidroTape		
<b>Вага</b>	40		
<b>Сирий матеріал</b>	100% PP		
<b>Колір</b>	Medical green 4.1		
<b>Добавки</b>	Немає		
<b>Опис</b>		<b>Одиниця</b>	<b>Значення</b>
<b>Толерантність до ваги</b>	[+/- 5%] (середній)	[g/m <sup>2</sup> ]	40
<b>Міцність на розрив</b>	MD min (середній)	[N/5cm]	89
	CD min (середній)	[N/5cm]	65
<b>Продовження при розриві</b>	MD min (середній)	[%]	60
	CD min (середній)	[%]	60
<b>Мистецьке волокно</b>		[denier/dtex]	1,8-2,5/2-2,8
<b>Зауваження:</b>	Допуск до ширини:[+/- 5mm]		
<b>Флізелін за стандартним тестом:</b> PN-EN 29073 -1: 3 зразки x100 cm <sup>2</sup> x 13pcs PN-EN 29073 -3: 10 зразків x 5 cm x 20 cm L затискач = 100 mm	Vincent's Polyline  Калнгале, Цирулу 29, LV2163		
<b>Флізелін за стандартним тестом :</b> PN-EN 29073 -1:	Tel. +37167903272 e-mail: birojs@polyline.vincent's.lv		

# HIDRO TAPE

3 зразки x100 cm2 x  
13pcs PN-EN 29073 -3:  
10 зразків x 5 cm x 20 cm  
L затискач = 100 mm

[www.polyline.lv](http://www.polyline.lv)

**Використання:** Перед використанням стрічки "HIDRO TAPE" необхідно заґрунтувати суху поверхню за допомогою "HIDROGRUNT" дотримуючись усіх інструкцій;  
Гідроізоляційна стрічка "HIDRO TAPE" повинна бути закладена на першому етапі з гідроізоляційною мембраною "HIDROPLAST" або "HIDROPLAST UV".  
Стрічка шириною 100 мм використовується для армування деформаційних швів;  
Стрічка шириною 200 мм використовується в стиках горизонтальних і вертикальних поверхонь (підлоги і стін, стелі і стін, внутрішніх і зовнішніх кутів);  
Стрічка шириною 1000 мм використовується для поверхонь, які піддаються високим навантаженням, частим циклічним впливам і для зміцнення стиків поверхонь;

**Збереження:** Продукт без фіксованого терміну придатності.