

INWOOD FIRE PROTECT

Антисептик для древесины со свойствами огнезащитного состава (антипирен)

«**INWOOD Fire Protect**» – антипирен, используемый в новых и реконструируемых постройках – для обработки пиломатериалов (латы, доски, стропила, брусья и др.) в закрытых строительных конструкциях, не подверженных прямому воздействию атмосферных осадков (внутри помещений), обеспечивающий получение трудногорючей или трудновоспламеняемой древесины – на поверхности древесины образует покрытие, которое при воздействии пламенем превращается в слой сухой пены и задерживает доступ пламени к слою древесины. «INWOOD Fire Protect» используется также для профилактической защитной обработки против огня, а также для защиты древесины от гнили, возникновения грибков и от древесных грызунов. Не токсичен, не содержит полибромированные дифениловые эфиры (PBDE). Не снижает прочность древесины. **Инструкция по использованию.** Антипирен «INWOOD Fire Protect» наносится на поверхность древесины кистью, роликом или пульверизатором (2 – 4 раза) с интервалом между обработками не меньше 6 часов или осуществляют импрегнацию деталей из древесины путем замачивания в ванны (емкости, баки и др.) на период времени от 2 до 24 часов. Расход: 300 – 360 мл/м² (в зависимости от вида древесины, влажности, гладкости поверхности и др.). Во время обработки температура должна быть не ниже +5 °С. Влажность древесины перед обработкой должна быть 18 %, относительная влажность воздуха не более 70 %. Более высокая температура воздуха благоприятно сказывается на впитывающей способности древесины. Хранить в закрытой емкости при температуре от +5 до +30 °С. Беречь от холода. Срок годности 2 года с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке. **Класс огнестойкости.** B-s1,d0, LVS EN 13501-1+A1:2010, (толщина древесины не меньше 25 мм). **H290 – Может вызывать коррозию металлов. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318 Вызывает серьезные повреждения глаз. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P260 Не вдыхать пар/аэрозоль P280 Пользоваться защитными перчатками/защитой для глаз/лица. P301 + P330 + P331 В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. P310 Немедленно свяжитесь с ЦЕНТРОМ ОТПРАВЛЕНИЙ или врачом. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ (или волосами): снять всю загрязненную одежду. Ополоснуть кожу водой/в душе. P305 + P351+ P338 – ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: осторожно промывать водой на протяжении нескольких минут. Вынуть контактные линзы, если имеются, и, если это можно сделать без затруднений. Продолжать промывать.** Активные вещества: пентагидрат тетрабората натрия 4% CAS № 12179-04-3; алкилтриметиламмоний хлорид 0,1% CAS № 61789-18-2. Инвентаризационный номер биоцида LV13022019/1221, держатель SIA «Vincents Polyline».

Опасно

