

# Oil Cleaner

## Mineraalpindade puhastamiseks õli- ja rasvapekkidest

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasutusala:    | "Oil Cleaner" on leeliseline puhastusvahend, mis on ette nähtud õli, rasva ja muu orgaanilise mustuse eemaldamiseks tänavakividelt, betoonilt ja muudelt leeliskindlatelt mineraalpindadelt. Toode eemaldab tõhusalt nii värske kui ka sisseimbunud mustuse. "Oil Cleaner" tungib sügavale mustusesse, emulgeerib õli ja rasva ning hõlbustab nende eemaldamist vee või kõrgsurvepesuriga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omadused:      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Emulgeerib tõhusalt õli ja rasva</li><li>• pH &lt;11,5</li><li>• kergelt kollakas vedelik</li><li>• vees lahustuv</li><li>• ilma tugeva lõhnata</li><li>• lihtne kasutada</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kasutamine:    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enne kasutamist eemaldage pinnalt lahtine mustus, tolmu ja muud mehaanilised osakesed;</li><li>• Kandke vahend saastunud pinnale nii, et plekk oleks ühtlaselt kaetud. Töötemperatuur: +5 °C kuni +25 °C;</li><li>• Laske tootel toimida 30-120 minutit, sõltuvalt saastatuse astmest.</li><li>• Pärast toote toimeaega töödelge pinda põhjalikult mehaaniliselt jäiga harjaga;</li><li>• Loputage pind sooja veega või kõrgsurvepesuriga;</li><li>• Sõltuvalt pinna omadustest ei pruugi selle esialgset välimust alati täielikult taastada;</li><li>• Väga püsiva mustuse korral korrake töötlemist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Ohutusmeetmed: | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Isikukaitsevahendid:</b> Kaitseprillid ja kindad.</li><li>• <b>Sissehingamine:</b> Tavapärastes kasutus- ja hoiutingimustes ei kujuta toode sissehingamisel ohtu. Kui tootega kokku puutunud isik tunneb end halvasti, viige ta kokkupuutekohast värske õhu kätte. Tagage rahu. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.</li><li>• <b>Kokkupuude nahaga:</b> Eemaldage kõik saastunud rõivad ja jalanõud. Peske saastunud nahka hoolikalt rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse korral pöörduge arsti poole.</li><li>• <b>Kokkupuude silmadega:</b> Loputage silmi hoolikalt rohke veega vähemalt 15 minutit, tõstes silmalauge. Võimaluse korral eemaldage kontaktläätsed (kui need on olemas ja seda on lihtne teha). Ärrituse tekkimisel pöörduge arsti poole.</li><li>• <b>Allaneelamine:</b> Pöörduge arsti poole.</li></ul> |
| Kulu:          | Sõltuvalt saastatuse astmest ligikaudu 0,5 L/m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Säilitamine:   | Hoida tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Kaitsta külmumise ja otsese päikesevalguse eest. Säilivusaeg on 1 aasta alates valmistamiskuupäevast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |