

Oil Cleaner

Minerālo virsmu attīrīšanai no eļļas un tauku traipiem

Pielietojums:	"Oil Cleaner" ir sārmais tīrīšanas līdzeklis, kas paredzēts eļļas, tauku un citu organisku netīrumu noņemšanai no bruģakmens, betona un citām sārmu izturīgām minerālām virsmām. Produkts efektīvi attīra gan svaigus, gan ieēdušos piesārņojumus. "Oil Cleaner" dziļi iesūcas piesārņojumā, emulgē eļļas un taukus un atvieglo to noņemšanu ar ūdeni vai augstspiediena mazgātāju.
Īpašības:	• Efektīvi emulgē eļļas un taukus • pH <11.5 • viegli dzeltenīgs šķidrums • šķīst ūdenī • Bez izteikta aromāta • Viegli lietojams
Lietošana:	• Pirms lietošanas no virsmas notīriet nesaistītas netīrumus, putekļus un citus mehāniskus piemaisījumus; • Uzklājiet līdzekli uz piesārņotās virsmas tā, lai traips būtu vienmērīgi pārklāts. Darba temperatūra: no +5°C līdz +25°C; • Ļaujiet produktam iedarboties 30 – 120 minūtes, atkarībā no piesārņojuma pakāpes. • Pēc produkta iedarbības virsmu rūpīgi mehāniski apstrādājiet ar stingru birsti; • Noskalojiet virsmu ar siltu ūdeni vai augstspiediena mazgātāju; • Atkarībā no virsmas īpašībām tās sākotnējo izskatu ne vienmēr iespējams pilnībā atjaunot; • Ļoti noturīgu netīrumu gadījumā apstrādi atkārtojiet.
Drošības pasākumi:	• Personālais aizsardzības aprīkojums: Aizsargbrilles un cimdi. • Ieelpošana: Normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos produkts nerada bīstamību ieelpošanas rezultātā. Ja persona, kas ir pakļauta produkta iedarbībai, jūtas slikti, tā jāizved no iedarbības vietas svaigā gaisā. Nodrošiniet mieru. Ja simptomi turpinās, jākonsultējas ar ārstu. • Saskare ar ādu: Noņemiet visu piesārņoto apģērbu un apavus. Piesārņoto ādu rūpīgi nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Izjutot ādas kairinājumu, jākonsultējas ar ārstu. • Saskare ar acīm: Rūpīgi izskalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, paceļot plakstiņus. Ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas (ja tādas ir un ir viegli to izdarīt). Ja rodas kairinājums, jākonsultējas ar ārstu. • Norīšana: Jākonsultējas ar ārstu.
Patēriņš:	Atkarībā no piesārņojuma pakāpes aptuveni 0,5 L/m².
Uzglabāšana:	Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sasaldēšanas un tiešiem saules stariem. Derīguma termiņš ir 1 gads no izgatavošanas datuma.