

Oil Cleaner

Для очищення мінеральних поверхонь від масляних і жирових плям

Застосування:	"Oil Cleaner" - лужний мийний засіб, призначений для видалення масел, жирів та інших органічних забруднень з бруківки, бетону та інших стійких до лугів мінеральних поверхонь. Продукт ефективно очищає як свіжі, так і застарілі забруднення. "Oil Cleaner" глибоко проникає в забруднення, емульгує масла та жири й полегшує їх видалення водою або мийкою високого тиску.
Властивості:	• Ефективно емульгує масла та жири • pH <11.5 • злегка жовтувата рідина • розчиняється у воді • Без вираженого запаху • Простий у використанні
Застосування:	• Перед застосуванням очистіть поверхню від незв'язаних забруднень, пилу та інших механічних домішок; • Нанесіть засіб на забруднену поверхню так, щоб пляма була рівномірно покрита. Робоча температура: від +5°C до +25°C; • Залиште продукт діяти протягом 30-120 хвилин, залежно від ступеня забруднення. • Після дії продукту ретельно механічно обробіть поверхню жорсткою щіткою; • Промийте поверхню теплою водою або мийкою високого тиску; • Залежно від властивостей поверхні її початковий вигляд не завжди можливо повністю відновити; • У разі дуже стійких забруднень повторіть обробку.
Заходи безпеки:	• Засоби індивідуального захисту: Захисні окуляри та рукавички. • Вдихання: За нормальних умов використання та зберігання продукт не становить небезпеки при вдиханні. Якщо особа, яка зазнала впливу продукту, відчувається погано, її слід вивести із зони впливу на свіже повітря. Забезпечте спокій. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. • Контакт зі шкірою: Зніміть увесь забруднений одяг та взуття. Ретельно промийте забруднену шкіру великою кількістю води з милом. У разі подразнення шкіри зверніться до лікаря. • Контакт з очима: Ретельно промивайте очі великою кількістю води щонайменше 15 хвилин, піднімаючи повіки. За можливості зніміть контактні лінзи (якщо вони є і це легко зробити). У разі подразнення зверніться до лікаря. • Проковтування: Зверніться до лікаря.
Витрата:	Залежно від ступеня забруднення приблизно 0,5 L/m ² .
Зберігання:	Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Термін придатності - 1 рік з дати виготовлення.