

RUST OFF

Rūdžiu surišējas - gruntas

Paskirtis:	Vandens polimerinē dispersija, modifikuojanti korozijas produktus, sustabdanti rūdijimo procesā ir sudaranti apsauginē matinēs juodos spalvos dangā. RUST-OFF skirta naudoti surūdijusių paviršiu, metaliniu konstrukciju, automobiliu detaliu apdorojimui.
Savybēs:	<ul style="list-style-type: none">• Tamsiai mėlynos spalvos polimerinē dispersija;• Džiūvimo laikas apytiksliai 3 valandos 20 °C temperatūroje;• Darbinē temperatūra ne žemesnē kaip + 8 °C;• Produkto pH 4,5 – 5,8;• Tankis 1,24 – 1,30 g/mL.• Gaminys skirtas korozijos pažeistiems metaliniams paviršiams, automobiliu dalims.
Naudijimas:	<ul style="list-style-type: none">• Nuvalykite apdorojamā paviršiu nuo nešvarumu, riebalu ir rūdžiu gabalėliu;• Prieš naudojimą skystį gerai suplakite;• Teptuku arba voleliu užtepkite ant apdorojamo paviršiaus;• Po trumpo laiko paviršius pradēs juosti. Tai rodo prasidėjusį rūdžiu modifikavimo procesā. Po 3 val. (+ 20°C) korozijos procesas sustos;• Norint gauti maksimalų efektą po išdžiūvimo rekomenduojame, RUST-OFF priemone apdorotā paviršiu glaistyti, dažyti paprastais arba antikoroziniais dažais;• Įrankiai ir įranga nuplaunami vandeniu iš karto po darbo pabaigos;
Sąnaudos:	15-20 m ² /L
Laikymo sąlygos:	Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotėse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltų.