

“Sauna Oil”

Защитное средство для дерева во влажных помещениях.

Не содержащее растворителей масло Sauna Oil. Предназначено для защиты деревянных и древесноволокнистых поверхностей от влажности и грязи в помещениях с повышенной влажностью (стены, потолок, пол, дверь в помещениях для мытья, в ванных комнатах и раздевалках). Великолепно подчеркивает структуру дерева, можно использовать для обработки древесины в жилых помещениях.

Применение. Очищают рабочую поверхность от пыли и грязи. Если необходимо, отшлифовать неровные поверхности. Нанесение выполняют кистью или валиком. Через 20–30 мин. не впитавшееся масло Sauna Oil вытирают салфеткой либо тканью. В зависимости от вида древесины и обработки, при необходимости после высыхания покрывают повторно. Для различных пород дерева Sauna Oil может незначительно изменить тон, поэтому сначала следует опробовать средство на подобном материале.

Сушка. Каждый следующий слой можно наносить через 1–2 дня. Рекомендуемая температура сушки составляет 20 °C при относительной влажности воздуха 60 %.

Расход: 8–12 м²/л

Чистка рабочих инструментов: вода с мылом.

Хранение. Беречь от замерзания! В закрытой оригинальной таре производителя – два года с момента изготовления.

P102 – Беречь от детей.