

StoneProtect

Akmens ir betono impregnantas

Naudojimas:	Priemonė skirta paviršių apdorojimui tiek patalpose, tiek lauke. Ji apsaugo mineralinių medžiagų paviršius nuo drėgmės, nešvarumų kaupimosi ir atmosferos poveikio, kartu išlaikydama jų natūralią išvaizdą. Hidrofobizatorius yra skirtas visų rūšių vertikalių ir nuožulnių mineralinių paviršių, pavyzdžiui, plytų, betono, natūralaus akmens, medžio, faneros, cementinio tinko, akytojo betono ir asbestinio cemento gaminių paviršiams, įskaitant ir pastato fasadą, apdoroti, siekiant suformuoti vandens nesugeriausius paviršius.
Savybės:	• pH 7,0 – 8,0 • Tankis – 0,99 iki 1,00 g/cm³ • Darbo temperatūra nuo +8 iki +30 °C; • Be ryškaus kvapo • Lengva naudoti • Tinka naudoti lauke ir viduje • Giliai įsigeria į akmens poras ir suteikia vandeniui atsparių savybių
Naudojimas:	• Paviršius turi būti visiškai sausas ir švarus; • Prieš dengiant pašalinkite dulkes, nešvarumus, riebalus, samanų ir kitus teršalus; • Rekomenduojame samanomomis ir kerpėmis padengtus paviršius valyti „VP Moss Cleaner“ produktais, o pelėsio pažeistas vietas prieš tolesnį apdorojimą apdoroti „VP Fungi“ produktais; • Rekomenduojama uždengti aplinkinius augalus, žolę ir kitus jautrius paviršius.
Saugos priemonės:	• Asmeninės apsaugos priemonės: apsauginiai akiniai ir pirštinės • Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir leisti pailsėti. Jei kvėpuoti sunku, duoti kvėpuoti deguonimi arba atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei pasireiškia kvėpavimo takų dirginimas, galvos svaigimas, pykinimas arba sąmonės netekimas, kreiptis į medikus. • Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius ir nuslauti avalynę. Užterštą odą kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei jaučiamas odos dirginimas, kreiptis į gydytoją. • Patekus į akis: kruopščiai plauti akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, pakeliant akių vokus. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius (jei jie yra ir tai lengva padaryti). Jei atsiranda dirginimas, kreiptis į gydytoją. Prarijus • Nurijus: neskatinėti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.
Išėiga:	3 – 6 m ² /L.
Laikymas:	Laikyti vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Tinkamumo laikas – dveji metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo datą žr. ant pakuotės.