

StoneProtect

Akmens un betona impregnants

Pielietojums:	Līdzeklis paredzēts virsmu apstrādei gan iekšējās, gan ārējās telpās. Tas pasargā minerālo materiālu virsmas no mitruma, netīrumu uzkrāšanās un laikapstākļu iedarbības, vienlaikus saglabājot to dabisko izskatu. Piemērots porainām minerālu virsmām: betonam, gāzbetonam, apdares akmenim, apmetuma virsmām, u.c. (var izmantot dekoratīvajiem akmeņiem un šķembām, dārza celiņiem, bruģim, akmens apmalēm, skulptūrām, podiem un citiem āra elementiem).
Īpašības:	• pH 7,0 – 8,0 • Blīvums – 0,99 līdz 1,00 g/cm³ • Darba temperatūra +8 līdz +30°C; • Bez izteikta aromāta • Viegli lietojams • Dziļi iesūcas akmens porās un piešķir tam ūdeni atgrūdošas īpašības
Lietošana:	• Virsmai jābūt pilnīgi sausai un tīrai; • Pirms uzklāšanas noņem putekļus, netīrumus, taukus, sūnas un citus piesārņojumus; • Rekomendējam virsmas ar sūnām un ķērpjiem notīrīt ar VP Moss Cleaner produktiem, savukārt pelējuma skartās vietas pirms turpmākās apstrādes apstrādāt ar VP Fungi produktiem; • Apkārtējos augus, zāli un citas jutīgas virsmas ieteicams nosegt.
Drošības pasākumi:	• Personālais aizsardzības aprīkojums: Aizsargbrilles un cimdi • Ielpošana: Nogādāt cietušo svaigā gaisā. Turēt cietušo siltumā un ļaut atpūsties. Ja ielpošana ir apgrūtināta dot elpot skābekli vai veikt mākslīgo elpināšanu. Ja rodas elpceļu kairinājums, reibonis, slikta dūša vai bezsamaņa, meklēt medicīnisko palīdzību. • Saskare ar ādu: Noņemiet visu piesārņoto apģērbu un apavus. Piesārņoto ādu rūpīgi nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Izjutot ādas kairinājumu, jākonsultējas ar ārstu • Saskare ar acīm: Rūpīgi izskalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, pacelot plakstiņus. Ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas (ja tādas ir un ir viegli to izdarīt). Ja rodas kairinājums, jākonsultējas ar ārstu. • Norīšana: Nedrīkst izsaukt vemšanu. Jākonsultējas ar ārstu.
Patēriņš:	3 – 6 m ² /L.
Uzglabāšana:	Uzglabāt vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā. Sargāt no sasalšanas un tiešiem saules stariem. Uzglabā slēgtā traukā + 5°C līdz + 30°C temperatūrā. Derīguma termiņš ir divi gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.