

## VIPOIL

### ФОРМОВОЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ

Восковая эмульсия низкой вязкости "VIPOIL" предназначена для смазывания деревянных, стальных и пластиковых форм в производстве бетонных конструкций и на строительных объектах. Она обеспечивает снижение механического сопротивления при отделении форм от бетонных конструкций, более чистую поверхность форм, а также облегчает их чистку. Эмульсия препятствует образованию воздушных пор и не окрашивает бетонные поверхности. **Инструкция по применению.** Перед обработкой форм их поверхности необходимо тщательно очистить от излишков бетона и других, нанесённых ранее покрытий. "VIPOIL" наносится тонким слоем при помощи распылителя, кисти или валика. Продукт рекомендуется наносить на горизонтальные поверхности. Расход, в зависимости от материала форм и состояния поверхности – 40-80 мл/м<sup>2</sup>. Перед тем, как выполнять дальнейшие бетонные работы, необходимо дать покрытию высохнуть. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды, время высыхания составляет 20-40 минут. Минимальная температура рабочей среды – +5 °С. Перед использованием продукт нужно перемешать. Хранить в закрытой ёмкости при температуре от +5 °С до +30 °С. Беречь от замерзания. Срок годности – 2 года со дня изготовления. Дату изготовления смотрите на упаковке. **H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. P102 Беречь от детей. P280 Пользуйтесь защитными перчатками и средствами для защиты глаз. P305 + P351 + P338 КОНТАКТ С ГЛАЗАМИ: Тщательно промывать водой несколько минут. Извлечь контактные линзы, если они есть и если это легко сделать. Продолжать полоскание. P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит, обращайтесь за медицинской помощью.**

#### Внимание

