

KREIDOS GRUNTAS

Paviršiaus gruntas

Paskirtis:	Polimerinēs dispersijas pagrindu pagamintas gruntas skirtas tiek vidaus, tiek lauko darbam. Ypač efektīvus gruntuojant, sutvirtinant ir struktūrizuojant birius kreidos bei kalkių paviršius (užtikrina vandens garų ir oro pralaidumą, kas itin svarbu vėdinamoms medžiagoms), pagerina paviršiaus sukibimą (adheziją) ir išlygina įgeriamumą prieš plytelių klijavimą, dažymą, tinkavimą, tapetų klijavimą ar kitus paviršiaus apdorojimo darbus. Tinka tinkuotiems gipsiniams, kalkių-gipso, betoniniams, cementu grįstiems mineraliniams paviršiams, taip pat keraminėms ir mineralinės vatos plokštėms.
Savybės:	• Paviršiaus temperatūra neturi būti žemesnė nei +5°C • Šviesiai balta spalva • pH 6,0 – 9,0 • Džiūvimo laikas – 5–24 val. (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir kitų veiksnių) • Tankis – 1-1,05 g/cm³
Naudojimas:	• Paviršius turi būti sausas, vientisas ir be alyvos, riebalų, organinių tirpiklių likučių ar kitų nešvarumų (jei reikia – pašalinti nesusijusias daleles). • Gruntas tepamas voleliu, teptuku arba purškiamas, užtikrinant, kad paviršius būtų visiškai sudrėkintas. • Geriausiam rezultatui rekomenduojama tepti keliais sluoksniais, leidžiant kiekvienam sluoksniui išdžiūti prieš kitą dengimą. • Tolimesnis paviršiaus apdorojimas galimas po 5–24 val., kai gruntas visiškai išdžiūsta (laikas priklauso nuo įgeriamumo, grunto kiekio, aplinkos temperatūros ir oro judėjimo).
Sąnaudos:	Lygiam paviršiui apie 100–130 ml/m² , ypač šiurkščiam – apie 200 ml/m² .
Laikymas:	Laikyti sandariame inde, temperatūroje nuo +5°C iki +30°C. Saugoti nuo užšalimo. Galiojimo laikas – 2 metai nuo pagaminimo datos.