

KRĪTA GRUNTS

Virsmas grunts

Pielietojums:	Grunts, kas izgatavots uz polimēra dispersijas bāzes, ir paredzēta gan iekšējiem, gan ārējiem darbiem. Tā ir īpaši efektīva birstošu krīta un kaļķu virsmu gruntēšanai, nostiprināšanai un strukturēšanai (nodrošina ūdens tvaiku un gaisa caurlaidību, kas ir īpaši svarīgi ventilējamiem materiāliem), uzlabojot virsmas saķeri (adhēziju) un izlīdzinot to uzsūkšanās spēju pirms flīzēšanas, krāsošanas, apmešanas, tapešu līmēšanas un citiem virsmas apstrādes darbiem. Tā ir piemērota darbam ar ģipša, ģipša/kaļķa, betona, cementu saturošu minerālu virsmām, kā arī keramisku un minerālšķiedru plākšņu materiālu apstrādei.
Īpašības:	• Materiāla virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5°C • Viegli balta krāsa • pH 6,0 – 9,0 • Žūšanas laiks – 5-24h (atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas, u.c.) • Blīvums – 1-1,05 g/cm³
Lietošana:	• Virsmai jābūt sausai, viengabalainai un brīvai no eļļas, tauku un organisko šķīdinātāju paliekām un citiem netīrumiem (ja nepieciešams, virsmas jāatbrīvo no mehāniski nesaistītām daļiņām). • Grunti uzklāj ar rullīti, otu vai izsmidzinot, rūpīgi nodrošinot, ka virsma ir pilnībā samitrināta. • Optimālāka rezultāta iegūšanai, ieteicams uzklāt vairākos slāņos, ļaujot katram slānim nožūt pirms nākamā slāņa uzklāšanas. • Turpmāka virsmas apstrāde ir iespējama pēc 5-24 stundām, kad grunts ir pilnībā nožuvusi (žūšanas laiks ir atkarīgs no virsmas uzsūkšanas spējas, uzklātā grunts materiāla daudzuma, vides temperatūras un gaisa cirkulācijas pakāpes).
Patēriņš:	Līdzienām virsmām aptuveni 100 – 130 ml/m² , īpaši raupjas faktūras virsmām – 200 ml/m² .
Uzglabāšana:	Uzglabāt slēgtā traukā pie temperatūras + 5°C līdz + 30°C. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš ir 2 gadi no izgatavošanas datuma.