

КРЕЙДОВА ГРУНТОВКА

Грунтовка для поверхонь

Застосування:	Грунтовка на основі полімерної дисперсії призначена для зовнішніх і внутрішніх робіт. Особливо ефективна для зміцнення пористих поверхонь, вкритих крейдяними або вапняними нашаруваннями. Забезпечує паро- та повітропроникність, що важливо для вентильованих матеріалів, покращує адгезію і вирівнює абсорбцію перед облицювальними, фарбувальними, штукатурними роботами, поклейкою шпалер та іншим оздобленням. Підходить для роботи з гіпсовими, гіпсово-вапняними, бетонними, цементними мінеральними поверхнями, а також з керамічними й мінераловолокнистими плитами.
Властивості:	• Температура поверхні не нижче +5°C • Світло-білий колір • рН 6,0 – 9,0 • Час висихання – 5–24 год. (залежно від поглинання поверхні) • Густина – 1–1,05 г/см³
Спосіб застосування:	• Поверхня має бути сухою, рівною, без залишків масел, жирів, розчинників та бруду. Видалити всі неприлегли частинки. • Наносити валиком, пензлем або розпилювачем, рівномірно зволожуючи всю поверхню. • Для кращого результату рекомендується наносити в кілька шарів, даючи кожному шару висохнути. • Подальше оздоблення можливе через 5–24 год., коли ґрунт повністю висохне (час залежить від властивостей поверхні, кількості матеріалу, температури і вентиляції).
Витрати:	Для рівних поверхонь – 100–130 мл/м² , для грубих – до 200 мл/м² .
Зберігання:	Зберігати щільно закритим у температурному діапазоні +5°C до +30°C. Захищати від замерзання. Термін придатності – 2 роки від дати виготовлення.